



ТехноКомплектСервис

КАТАЛОГ

на оборудование для раздачи масла и учета ГСМ
Производитель SAMOA (Испания).



ООО ТД «ТехноКомплектСервис»

630051, г. Новосибирск, ул. Трикотажная 52/2 корпус 2, офис 202

тел: +7 (383) 287-20-68, email: tcs-sib@yandex.ru

www.tcssib.ru

www.avtotehnicka.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пневматические насосы высокого давления	3
2. Диафрагменные насосы.....	5
3. Насосы для консистентной смазки.....	7
4. Промышленные высокопроизводительные катушки.....	10
5. Пистолеты с электронным расходомером для раздачи масел и других технических жидкостей.....	14



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Арт. 536 030 PUMPMaster 45 - НАСОС ДЛЯ МАСЛА 10:1

Пневматический высокопроизводительный насос высокого давления двойного действия для использования в очень больших системах маслораздачи или при низком давлении воздуха или низких температурах.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Гидравлическое масло
- Трансмиссионное масло
- Трансмиссионная жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Большие дилерские центры легковых и грузовых авто
- Строительное оборудование
- Горнодобывающее оборудование
- Обслуживание транспортного парка
- Обслуживание ж/д и массового транспорта
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Производственные установки для раздачи и перекачки масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент сжатия 10:1

Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 1,5 - 12 бар (от 20 до 170 фунт/кв. дюйм)

Расход воздуха (1) 850 Нл/мин (30 куб. фут/мин)

Максимальное давление жидкости на выпуске 120 бар (1,700 фунт/кв. дюйм)

Производительность при 80 циклах/мин 15 л/мин (4 Галлон/мин)

Максимальная производительность 65 л/мин (17.17 Галлон/мин)

Соединение на впуске воздуха 1/2" BSP (F)

Соединение на впуске жидкости 1 1/2" BSP (F)

Соединение на выпуске жидкости 3/4" BSP (F)

Цена: 1930 евро.



Арт. 535 830 PUMPMaster 45 - НАСОС ДЛЯ МАСЛА 8:1

Надежный пневматический насос двойного действия высокого давления для раздачи смазочных материалов. Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (M) для монтажа на бочку или емкость, и отверстие для установки клапана сброса давления.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Гидравлическое масло
- Трансмиссионное масло
- Трансмиссионная жидкость
- Антикоррозийная жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Дилерские сервисные центры
- Обслуживание транспортного парка
- Горная добыча и строительство
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Ж/д и массовый транспорт
- Морской флот
- Производственные установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент сжатия 8:1

Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 2 - 12 бар (от 30 до 175 фунт/кв. дюйм)

Расход воздуха (1) 350 Нл/мин (12,4 куб. фут/мин)

Максимальное давление жидкости на выпуске 196 бар (1,400 фунт/кв. дюйм)

Производительность при 85 циклах/мин 7 л/мин (1,9 Галлон/мин)

Максимальная производительность 17 л/мин (4,5 Галлон/мин)

Соединение на впуске воздуха 3/8" BSP (F)

Соединение на впуске жидкости 1" BSP (F)

Соединение на выпуске жидкости 1/2" BSP (F)

Цена: 730 евро.



Арт. 536 630 PUMPMASTER 45 - НАСОС ДЛЯ МАСЛА 6:1

Пневматический высокопроизводительный насос высокого давления двойного действия для использования в очень больших системах маслораздачи или при низком давлении воздуха или низких температурах.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Гидравлическое масло
- Трансмиссионное масло
- Трансмиссионная жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Большие дилерские центры легковых и грузовых авто
- Строительное оборудование
- Горнодобывающее оборудование
- Обслуживание транспортного парка
- Обслуживание ж/д и массового транспорта
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Производственные установки для раздачи и перекачки масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент сжатия 6:1

Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 1,5 - 12 бар (от 20 до 170 фунт/кв. дюйм)

Расход воздуха (1) 830 Нл/мин (29 куб. фут/мин)

Производительность при 80 циклах/мин 25 л/мин (6.60 Галлон/мин)

Максимальная производительность 95 л/мин (25.09 Галлон/мин)

Соединение на впуске воздуха 1/2" BSP (F)

Соединение на впуске жидкости 1 1/2" BSP (F)

Соединение на выпуске жидкости 3/4" BSP (F)

Соединение на впуске воздуха 1/2" BSP (F)

Максимальное давление жидкости на выпуске 72 бар (1,020 фунт/кв. дюйм)

Цена: 2724 евро.



Арт. 535 510 PUMPMASTER 35 - НАСОС ДЛЯ МАСЛА 5:1

Надежный пневматический насос двойного действия высокого давления для раздачи смазочных материалов. Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (M) для монтажа на бочку или емкость, и отверстие для установки клапана сброса давления.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Гидравлическое масло
- Трансмиссионное масло
- Трансмиссионная жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Дилерские и сервисные центры
- Обслуживание транспортного парка
- Горная добыча и строительство
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Ж/д и массовый транспорт
- Морской флот
- Производственные участки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент сжатия 5:1

Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 2 - 12 бар (от 30 до 175 фунт/кв. дюйм)

Расход воздуха (1) 350 Нл/мин (12,4 куб. фут/мин)

Максимальное давление жидкости на выпуске 60 бар (875 фунт/кв.дюйм)

Максимальная производительность свободного потока 30 л/мин (8 Галлон/мин)

Соединение на впуске воздуха 3/8" BSP (F)

Соединение на впуске жидкости 1 1/2" BSP (F)

Соединение на выпуске жидкости 1/2" BSP (F)

Цена: 670 евро.

ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ

Арт. 551 010

НАСОС ДЛЯ АНТИФРИЗА И ВОДЫ 100Л/МИН

Очень компактный и надежный диафрагменный алюминиевый насос для перекачки больших объемов (до 100 л/мин), дозирования, распыления или раздачи разных жидкостей.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

- Антифриз и растворы антифриза
- Моющие средства
-

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- СТО
- Легковые и грузовые дилерские сервисные центры
- Производственные установки
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая промышленность и строительство
- Ж/д и массовый транспорт

Цена: 720 евро.

Арт. 551 030

НАСОС ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ МАСЕЛ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 100Л/МИН

Очень компактный и надежный диафрагменный алюминиевый насос для перекачки больших объемов (до 100 л/мин), дозирования, распыления или раздачи разных жидкостей.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

- Антифриз и растворы антифриза
- Моющие средства
- Смазочные материалы
- Отработанное масло
- Дизельное топливо

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- СТО
- Легковые и грузовые дилерские сервисные центры
- Производственные установки
- С/х
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая промышленность и строительство
- Ж/д и массовый транспорт

Цена: 720 евро.

Арт. 555 030

НАСОС ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ МАСЕЛ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 200Л/МИН

Очень компактный и надежный диафрагменный алюминиевый насос для перекачки больших объемов (до 200 л/мин), дозирования, распыления или раздачи разных жидкостей.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

- Антифриз и растворы антифриза
- Смазочные материалы
- Отработанное масло
- Дизельное топливо

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- СТО
- Легковые и грузовые дилерские сервисные центры
- Производственные установки
- С/х
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая промышленность и строительство
- Ж/д и массовый транспорт

Цена: 975 евро.

Арт. 554 030

НАСОС ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ МАСЕЛ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 250Л/МИН



Очень надежные диафрагменный алюминиевый насос для перекачки больших объемов (до 250 л/мин),раздачи или откачки разных жидкостей.

Эти насосы имеют алюминиевый пневмомотор. Типичные сферы применения – перекачка и раздача растворов антифриза, смазочных материалов и дизельного топлива, откачка отработанного масла. Могут использоваться как отдельно стоящие насосы для перекачки или как часть системы раздачи с катушками со шлангом.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

- Антифриз и растворы антифриза
- Смазочные материалы
- Отработанное масло
- Дизельное топливо

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- СТО
- Легковые и грузовые дилерские сервисные центры
- Производственные установки
- С/х
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая промышленность и строительство
- Ж/д и массовый транспорт

Цена: 1585 евро.

Арт. 361 300

КЛАПАН ЧЕТЫРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ И ПРОКАЧКИ ЖИДКОСТЕЙ




Упрощает систему труб и позволяет использовать один насос для всасывания и прокачки отработанных жидкостей в емкость или из нее с помощью переключения рукоятки.

Клапан выполнен из анодированного алюминия и ацетала.

Имеет соединительные резьбы 1" BSP (F).

- Лубтраки.
- Горная добыча и строительство.
- Производство.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ



ОПУСТОШЕНИЕ ЕМКОСТИ



Цена: 360 евро.

НАСОСЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ



В комплект входит:
530 610 - Насос 60:1

418 006- Крышка



417 004- Следящая пластина



534 600- Комплект шлангов для подключения



Арт. 534 610

КОМПЛЕКТ С НАСОСОМ PUMPMASTER 35 -60:1 ДЛЯ 185 КГ БОЧЕК

Промышленный насос двойного действия, совмещающий высокое давление (коэффициент сжатия 60:1) и подачу объема. Рекомендован для использования в системах раздачи и смазки, которые включают трубы, катушки со шлангом и пр. До двух одновременно работающих точек раздачи, при том, что общее количество точек раздачи в системе может быть больше. Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (M).

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Все смазки до NLGI-2

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонтные мастерские для спецтехники
- Обслуживание парков транспорта
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Ж/д и массовый транспорт
- Производственные установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент сжатия 60:1

Производительность при постоянной нагрузке 900 г/мин (2 фунтов/мин)

Максимальная производительность 2 кг/мин (4,4 фунтов/мин)

Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 2 - 10 бар (20 - 145 фунт/кв. дюйм)

Максимальное давление жидкости на выпуске 600 бар (8,700 фунт/кв. дюйм)

Расход воздуха 450 Нл/мин (15,9 станд. куб. футов в минуту)

Соединение на впуске воздуха 3/8" BSP (F)

Соединение на выпуске жидкости 3/8" BSP (F)

Цена: 942 евро.



В комплект входит:
531 710 - Насос 70:1

418 026- Крышка



Арт. 534 710

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ PUMPMASTER 45, 70:1

Комплект для установки насоса РМ45 на бочку 50кг или 185 кг.

Насос высокого давления двойного действия для использования в системах, требующих очень высокого

давления на точке раздачи. Или при низких температурах и низком давлении воздуха, которые ограничивает производительность. Насос подходит для консистентных смазок вязкостью до NLGI-2. Рекомендован для использования в больших системах с несколькими точками одновременной раздачи.

Насос можно устанавливать на открытые бочки 50 кг - 120 фунтов и 185 кг - 400 фунтов, а также горизонтально монтировать к наливной цистерне или прочей крупной таре.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Все смазки до NLGI-2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мастерские по обслуживанию спецтехники
- Обслуживание парков транспорта
- Заправщики смазочными материалами
- Ж/д и массовый транспорт
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Производственные установки
- Морской флот

417 009- Следящая пластина



534 103- Набор для подключения

Воздушный шланг 1м x 3/8" с соединительной резьбой 3/8" - 1/2" BSP (MM), быстросъемная муфта для воздуха, воздушный ниппель, шланг 1,5 м x 3/8" высокого давления для смазки с соединительной резьбой 3/8" - 1/2" BSP (MM).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент сжатия 70:1

Производительность при постоянной нагрузке 2 кг/мин (4.5 фунтов/мин)

Максимальная производительность 7,5 кг/мин (16.5 фунтов/мин)

Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 1,5 - 7 бар (20 - 100 фунт/кв. дюйм)

Максимальное давление жидкости на выпуске 490 бар (7,000 фунт/кв. дюйм)

Ход пневмодвигателя 100 мм (4")

Расход воздуха (1) 925 Нл/мин (32.6 станд. куб. футов в минуту)

Соединение на впуске воздуха 1/2" BSP (F)

Соединение на выпуске жидкости 1/2" BSP (F)

Цена: 2947 евро.



Арт. 534 810 КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ PUMPMASTER 60, 80:1

Комплекты для установки насоса PM60 на бочку 185 кг.

Насос двойного действия очень высокого давления и высокой производительности для использования в местах, требующих очень высокого давления на точке раздачи и производительности, а также когда низкие температуры и низкое давление воздуха ограничивает производительность. Насос подходит для консистентных смазок вязкостью до NLGI-2. Рекомендован для использования в больших системах раздачи с несколькими точками одновременной раздачи.

Насос можно установить на открытую бочку 185 кг - 400 фунтов, а также монтировать сбоку к наливной цистерне со смазкой.

В комплект входит:

532 810 - Насос 70:1



418 026- Крышка



417 009- Следящая пластина



534 103- Набор для подключения

Воздушный шланг 1м x 3/8" с соединительной резьбой 3/8" - 1/2" BSP (MM), быстросъемная муфта для воздуха, воздушный ниппель, шланг 1,5 м x 3/8" высокого давления для смазки с соединительной резьбой 3/8" - 1/2" BSP (MM).

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Все смазки до NLGI-2

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Производственные установки
- Ж/д и массовый транспорт
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Обслуживание парков транспорта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент сжатия 80:1

Производительность при постоянной нагрузке 2,5 кг/мин (5.5 фунтов/мин)

Максимальная производительность 8 кг/мин (17.6 фунтов/мин)

Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 1,5 - 7 бар (20 - 100 фунт/кв. дюйм)

Максимальное давление жидкости на выпуске 560 бар (8,000 фунт/кв. дюйм)

Расход воздуха (1) 1000 Нл/мин (35 станд. куб. футов в минуту)

Соединение на впуске воздуха 1/2" BSP (F)

Соединение на выпуске жидкости 1/2" BSP (F)

Цена: 3875 евро.

Арт. 423 021

КОМПЛЕКТ С НАСОСОМ PUMPMASTER 35 -60:1 ДЛЯ 20-18 КГ ВЕДЕР



Промышленный насос двойного действия, совмещающий высокое давление (коэффициент сжатия 60:1) и подачу объема. Рекомендован для использования в системах раздачи и смазки, которые включают трубы, катушки со шлангом и пр. До двух одновременно работающих точек раздачи, при том, что общее количество точек раздачи в системе может быть больше. Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (M).

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Все смазки до NLGI-2

В комплект входит:

530 630 - Насос 60:1

418 013- Крышка



417 001- Следящая пластина



413 080- Пистолет для раздачи
масла с Z- образным шарниром

412 390- Шланг для смазки
2 м x 3/8"

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонтные мастерские для спецтехники
- Обслуживание парков транспорта
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Ж/д и массовый транспорт
- Производственные установки

Цена: 820 евро.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ

Арт. 504 150

RM-12L ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА СО ШЛАНГОМ

Цельнометаллическая катушка для тяжелых условий применения, шланг 15 м x 1/2".

- Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
- Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или собирается шланг.
- Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
- Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания.
- Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы соответствовать любому способу монтажа катушки. Катушка со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Воздух
- Растворы антифриза и стеклоочистителя

МОНТАЖ

- На пол
- На стену
- На потолок
- На контейнер

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт и обслуживание транспортных средств
- Станция ТО
- Центры по техобслуживанию автопарка
- Заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Ж/д и массовый транспорт
- Производство

ВНУТРЕННИЙ Ø ШЛАНГА	ДЛИНА ШЛАНГА	РЕЗЬБА НА ВПУСКЕ	РЕЗЬБА НА ВЫПУСКЕ	ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ВЕС (СО ШЛАНГОМ)
1/2"	15 м	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	15 бар	24 кг

Цена: 530 евро.

Арт. 504 250

RM-12L ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА СО ШЛАНГОМ

Цельнометаллическая катушка для тяжелых условий применения, шланг 15 м x 1/2".

- Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
- Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или собирается шланг.
- Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
- Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания.
- Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы соответствовать любому способу монтажа катушки.
- Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Воздух
- Вода
- Растворы антифриза и стеклоочистителя
- Вода высокой температуры под высоким давлением
- Синтетические и минеральные масла
- Консистентная смазка

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт и обслуживание транспортных средств
- Станция ТО
- Центры по техобслуживанию автопарка
- Заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Ж/д и массовый транспорт
- Производство

ВНУТРЕННИЙ Ø ШЛАНГА	ДЛИНА ШЛАНГА	РЕЗЬБА НА ВПУСКЕ	РЕЗЬБА НА ВЫПУСКЕ	ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ВЕС (СО ШЛАНГОМ)
1/2"	15 м	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	160 бар	24 кг

МОНТАЖ

- На пол
- На стену
- На потолок
- На контейнер

Цена: 562 евро.

Арт. 504 351**RM-12L ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ**

Цельнометаллическая катушка для тяжелых условий применения, шланг 15 м x 3/8".

- Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
- Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или собирается шланг.
- Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
- Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания.
- Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы соответствовать любому способу монтажа катушки.
- Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Воздух
- Вода
- Растворы антифриза и стеклоочистителя
- Синтетические и минеральные масла
- AdBlue / DEF
- Откачка отработанного масла
- Дизельное топливо
- Консистентная смазка

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт и обслуживание грузовых машин
- Станция ТО
- Центры по техобслуживанию автопарка
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Ж/д и массовый транспорт
- Производство

МОНТАЖ

- На пол
- На стену
- На потолок
- На контейнер

ВНУТРЕННИЙ Ø ШЛАНГА	ДЛИНА ШЛАНГА	РЕЗЬБА НА ВПУСКЕ	РЕЗЬБА НА ВЫПУСКЕ	ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ВЕС (СО ШЛАНГОМ)
3/8"	15 м	3/8" BSP (М)	1/4" BSP (М)	280 бар	26 кг

Цена: 580 евро.**Арт. 505 224****RM-34 ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ**

Цельнометаллическая катушка с двойным основанием для тяжелых условий применения, шланг до 15 м x 3/4".

- Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
- Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или собирается шланг.
- Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
- Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания.
- Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы соответствовать любому способу монтажа катушки.
- Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Воздух
- Вода
- Растворы антифриза и стеклоочистителя
- Синтетические и минеральные масла
- Откачка отработанного масла
- Дизельное топливо
- Консистентная смазка

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт и обслуживание грузовых машин
- Станция ТО
- Центры по техническому обслуживанию автопарка
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Ж/д и массовый транспорт
- Производство

МОНТАЖ

- На пол
- На стену
- На потолок
- На контейнер

ВНУТРЕННИЙ Ø ШЛАНГА	ДЛИНА ШЛАНГА	РЕЗЬБА НА ВПУСКЕ	РЕЗЬБА НА ВЫПУСКЕ	ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ВЕС (СО ШЛАНГОМ)
3/4"	15 м	3/4" BSP (М)	3/4" BSP (М)	105 бар	38 кг

Цена: 1044 евро.

Арт. 505 232**RM-12L ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ**

Цельнометаллическая катушка для тяжелых условий применения, шланг 20 м x 1/2".

- Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
- Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или собирается шланг.
- Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
- Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
- Большая эффективная радиальная площадь запираания.
- Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы соответствовать любому способу монтажа катушки.
- Катушки со шлангом включают выпускной шланг 0,8 м.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Воздух
- Вода
- Растворы антифриза и стеклоочистителя
- Вода высокой температуры под высоким давлением
- Синтетические и минеральные масла

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт и обслуживание транспортных средств
- Станция ТО
- Центры по техобслуживанию автопарка
- Заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Ж/д и массовый транспорт
- Производство

МОНТАЖ

- На пол
- На стену
- На потолок
- На контейнер

ВНУТРЕННИЙ Ø ШЛАНГА	ДЛИНА ШЛАНГА	РЕЗЬБА НА ВПУСКЕ	РЕЗЬБА НА ВЫПУСКЕ	ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ВЕС (СО ШЛАНГОМ)
1/2"	20 м	1/2" BSP (М)	1/2" BSP (М)	160 бар	36 кг

Цена: 999 евро.**Арт. 505 332****RM-34 ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА
СО ШЛАНГОМ**

Цельнометаллическая катушка с двойным основанием для тяжелых условий применения, шланг 20 м x 1/2".

- Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
- Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или собирается шланг.
- Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
- Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
- Большая эффективная радиальная площадь запираания.
- Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы соответствовать любому способу монтажа катушки.
- Катушки со шлангом включают выпускной шланг 0,8 м.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Консистентная смазка
- Гидравлическая жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Центры по техобслуживанию автопарка
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Ж/д и массовый транспорт
- Производство

МОНТАЖ

- На пол
- На стену
- На потолок
- На контейнер

ВНУТРЕННИЙ Ø ШЛАНГА	ДЛИНА ШЛАНГА	РЕЗЬБА НА ВПУСКЕ	РЕЗЬБА НА ВЫПУСКЕ	ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ВЕС (СО ШЛАНГОМ)
1"	20 м	1/2" BSP (М)	1/2" BSP (М)	275 бар	39 кг

Цена: 1112 евро.

Арт. 505 932

RM-34 ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА БЕЗ ШЛАНГА



Цельнометаллическая катушка с двойным основанием для тяжелых условий применения, под шланг 20 м x 1/2" или 3/4".

- Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
- Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или собирается шланг.
- Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
- Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Воздух
- Вода
- Растворы антифриза и стеклоочистителя
- Синтетические и минеральные масла
- Откачка отработанного масла
- Дизельное топливо

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт и обслуживание грузовых машин
- Станция ТО
- Центры по тех.обслуживанию автопарка
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Производство
- Горнодобывающая и строительная промышленность

МОНТАЖ

- На пол
- На стену
- На потолок
- На контейнер

Цена: 850 евро.

Арт. 508 244

RM-100 ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА СО ШЛАНГОМ



Цельнометаллическая катушка с двойным основанием для тяжелых условий применения, шланг до 25 м x 3/4".

- Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
- Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или собирается шланг.
- Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
- Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания.
- Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы соответствовать любому способу монтажа катушки.
- Небольшая площадь основания позволяет устанавливать больше катушек на одной платформе.
- Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ


- Воздух
- Вода
- Растворы антифриза
- Синтетические и минеральные масла
- Откачка отработанного масла
- Дизельное топливо

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Центры по техобслуживанию автопарка
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Ж/д и массовый транспорт
- Производство

МОНТАЖ

- На пол
- На контейнер



Размеры мм (дюймы)

ВНУТРЕННИЙ Ø ШЛАНГА	ДЛИНА ШЛАНГА	РЕЗЬБА НА ВПУСКЕ	РЕЗЬБА НА ВЫПУСКЕ	ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ВЕС (СО ШЛАНГОМ)
3/4"	25 м	3/4" BSP (М)	3/4" BSP (М)	90 бар	57 кг

Цена: 1435 евро.

Арт. 508 225**RM-100 ПРОМЫШЛЕННАЯ КАТУШКА СО ШЛАНГОМ**

Цельнометаллическая катушка с двойным основанием для тяжелых условий применения, шланг до 15 м x 1".

- Очень мощная конструкция, подходящая для постоянной работы в промышленных условиях.
- Надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали гарантирует длительный и безотказный срок службы и обеспечивает натяжение в любой момент, когда оттягивается или собирается шланг.
- Вал и шарнир с полнопроходным отверстием во избежание сопротивления потоку.
- Катушка, установлена на двух смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину, для плавной работы и увеличения ресурса.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания.
- Направляющий шланг кронштейн может быть зафиксирован в разных позициях, чтобы соответствовать любому способу монтажа катушки.
- Катушки со шлангом включают впускной шланг 0,8 м.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

- Воздух
- Вода
- Растворы антифриза
- Синтетические и минеральные масла
- Откачка отработанного масла
- Дизельное топливо

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Центры по техобслуживанию автопарка
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Ж/д и массовый транспорт
- Производство

МОНТАЖ

- На пол
- На контейнер

ВНУТРЕННИЙ Ø ШЛАНГА	ДЛИНА ШЛАНГА	РЕЗЬБА НА ВПУСКЕ	РЕЗЬБА НА ВЫПУСКЕ	ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ВЕС (СО ШЛАНГОМ)
1"	15 м	1" BSP (M)	1" BSP (M)	90 бар	56 кг

Цена: 1293 евро.**ПИСТОЛЕТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСХОДОМЕРОМ ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЕЛ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ****Арт. 365 655****ЕС70 - ПИСТОЛЕТ С ЦИФРОВЫМ РАСХОДОМЕРОМ, 70 Л/МИН**

Высокопропускной раздаточный пистолет, оснащенный цифровым счетчиком, предназначен для раздачи больших объемов смазочных материалов и растворов антифриза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	70 л/мин (19 галлон/мин)
Точность	+/- 0,5 %
Максимальное рабочее давление	100 бар (1,450 фунт/кв.дюйм)
Диапазон рабочей температуры	От - 10 С до 60 С (от 14 до 140 F)
Резьба на впуске жидкости	3/4" BSP (F) или 1" BSP (F)
Резьба на выпуске жидкости	3/4" BSP (F)

ПОДХОДИТ К ЖИДКОСТЯМ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Трансмиссионные масла
- Гидравлические масла и жидкости
- Жидкости для АКПП
- Растворы антифриза

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт и обслуживание грузового транспорта
- Центры по техобслуживанию автопарка
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Ж/д и массовый транспорт

Цена: 466 евро.



Арт. 365 535

ЕС30 - ПИСТОЛЕТ С ЦИФРОВЫМ РАСХОДОМЕРОМ, 30 Л/МИН

Раздаточные пистолеты SAMOA с расходомером используются на конце шланга для раздачи больших объемов смазочных материалов и растворов антифриза с учетом.

Максимальная производительность	30 л/мин (8 галлон/мин)
Точность	+/- 0,5 %
Максимальное рабочее давление	100 бар
Диапазон рабочей температуры	от -10 °С до 60 °С (от 14 до 140 °F)
Резьба на впуске жидкости	1/2" BSP (F)
Резьба на выпуске жидкости	1/2" BSP (F)

ПОДХОДИТ К ЖИДКОСТЯМ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Трансмиссионные масла
- Гидравлические масла и жидкости
- Жидкости для АКПП
- Растворы антифриза

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт и обслуживание грузового транспорта
- Центры по техобслуживанию автопарка
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Мобильные заправщики смазочными материалами
- Станции ТО и экспресс замены масла

Цена: 208 евро.



415 002

ПИСТОЛЕТ С РАСХОДОМЕРОМ ДЛЯ РАЗДАЧИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Пистолет с расходомером для консистентной смазки. Счетчик с электронным цифровым ЖК-дисплеем для раздачи консистентной смазки под высоким давлением. Показания дозирочного дисплея сбрасываются нажатием кнопки. Счетчики калиброваны на заводе и могут быть перекалиброваны на месте с целью повышения точности. Максимальное давление: 500 бар Пропускная способность счетчика: 1 кг/мин. Погрешность: ± 3,0 %. Соединения: на входе 1/4", на выходе: 1/8" BSP (F). В комплекте: резиновый шланг с двойной стальной оплеткой (400 мм) с гидравлическим соединителем для консистентной смазки, Z-образный шарнир.

Цена: 363 евро.